

## Technical Data Sheet

Version 1 - Revision 07/23

### B9230

|                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Fabric / Tissu / Weefsel / Gewebe                                                                                                                                                                                                      | DIN ISO 2060 : 1994      | 100 % PES / 1100 dtex |
| Total weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht                                                                                                                                                                             | ISO 2286/2 : 2016        | 750 g/m <sup>2</sup>  |
| Coating                                                                                                                                                                                                                                |                          | PVC                   |
| Characteristics<br>Caractéristiques<br>Eigenschappen<br>Eigenschaften                                                                                                                                                                  |                          | AB                    |
| Lacquering / Vernis / Lackierung                                                                                                                                                                                                       |                          | 1/1                   |
| Embossing / Calandre / Kalander / Prägung                                                                                                                                                                                              |                          | Glossy                |
| Breaking strength Warp<br>Résistance rupture Chaîne<br>Treksterkte Ketting<br>Höchstzugkraft Kette                                                                                                                                     | ISO 1421/1 : 2016        | 3000 N/5cm            |
| Breaking strength Weft<br>Résistance rupture Trame<br>Treksterkte Inslag<br>Höchstzugkraft Schuss                                                                                                                                      | ISO 1421/1 : 2016        | 3000 N/5cm            |
| Tear strength Warp<br>Résistance à la déchirure Chaîne<br>Scheurweerstand Ketting<br>Weiterreisskraft Kette                                                                                                                            | DIN EN ISO 4674/1 : 2017 | 150 N                 |
| Tear strength Weft<br>Résistance à la déchirure Trame<br>Scheurweerstand Inslag<br>Weiterreisskraft Schuss                                                                                                                             | DIN EN ISO 4674/1 : 2017 | 150 N                 |
| Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung                                                                                                                                                                                              | ISO 2411 : 2017          | 125 N/5cm             |
| Temperature resistance<br>Tenue à la température<br>Temperatuursbestendigheid<br>Temperatursbeständigkeit                                                                                                                              | EN 1876/1 : 1998         | -40/+80 °C            |
| Light fastness (Except white and (half-)transparent)<br>Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)<br>Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent)<br>Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) | ISO 105 B02 : 2014       | > 6                   |
| Fire behaviour_DE / Réaction au feu_DE / Brandgedrag_DE /<br>Brennverhalten_DE                                                                                                                                                         | DIN 4102-1 : 1998        | B1                    |
| Application -> Railway/Tilt/Regular                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| TD Haubendach Planen Leicht rev.3 03_2018                                                                                                                                                                                              |                          | Conform (colour 3084) |