

Technical Data Sheet

Version 1 - Revision 08/23

S2700

Fabric / Tissu / Weefsel / Gewebe	DIN ISO 2060 : 1994	100 % PES / 1100 dtex
Total weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht	ISO 2286/2 : 2016	700 g/m ²
Coating		PVC
Characteristics Caractéristiques Eigenschappen Eigenschaften		AB
Lacquering / Vernis / Lackierung		-/-
Embossing / Calandre / Kalander / Prägung		Antiskid
Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting Höchstzugkraft Kette	ISO 1421/1 : 2016	2500 N/5cm
Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag Höchstzugkraft Schuss	ISO 1421/1 : 2016	2000 N/5cm
Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting Weiterreisskraft Kette	DIN 53363 : 2003	270 N
Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag Weiterreisskraft Schuss	DIN 53363 : 2003	270 N
Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung	ISO 2411 : 2017	90 N/5cm
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)	ISO 105 B02 : 2014	7-8
Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid Temperatursbeständigkeit	EN 1876/1 : 1998	-40/+70 °C
Fire behaviour_FR / Reaction au feu_FR / Brandgedrag_FR / Brennverhalten_FR	NF P 92-507:2004	M2
Reaction to fire_EU / Reaction au feu_EU / Reactie bij brand_EU / Brennverhalten_EU	EN 13501-1 : 2018	B(fl)-s1
IR-Colors on request / Couleurs-IR sur demande / IR-kleuren op aanvraag / IR- Farben auf Anfrage		



Technical Data Sheet

Version 1 - Revision 08/23

S2700

Application -> Sport&Leisure/AntiSlip



Go to www.sioen.com for more information.
Sioen Industries - Fabriekstraat 23, B-8850 Ardoie - Belgium
Tel: +32(0)51 740 900 - info@sioen.com
All our technical characteristics are indicative